



Długi fartuch PSW-402 LICO LONG przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach.

Cechy / Zalety

- Wykonanie z najwyższej jakości **czterech kawałków skóry licowej bydlęcej klasy A**, o minimalnej grubości 1.40 mm.
- Podwyższona wytrzymałość dzięki **szyciu niepalną nicią kevlarową**.
- **Regulowane zapięcie** oraz **samobalansujący system szelek** zapewnia **swobodę ruchów, indywidualne dopasowanie** oraz **wysoki komfort** noszenia dzięki eliminacji nieprzyjemnego obcierania skóry na karku, obecnego w przypadku standardowych fartuchów z mocowaniem na szyi.
- **Rozmiar 110 x 60cm (dł./szer.)** jest odpowiedni dla użytkownika o wymiarach:
 - wysokość: 110 cm,
 - obwód klatki piersiowej: 60 cm,
 - obwód talii: 60 cm.

Normy i wymagania

- EN ISO 13688 - ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną.

Klasyfikacja / oznaczenia

