



Fartuch spawalniczy PSW-401 WHITE przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach.

Cechy / Zalety

- Wykonanie z najwyższej jakości j dwoiny bydlęcej o minimalnej grubości 1mm oraz trudnopalnej bawełny – 305 g/m²
- Ochrona w przypadku znacznego oddziaływania czynników gorących (klasa 2), takich jak np. odpryski ciekłokrótkotrwały kontakt z płomieniem.
- Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową.
- Regulowane napięcie oraz samobalansujący system szelek zapewnia swobodę ruchów, indywidualne dopkomfort noszenia dzięki eliminacji nieprzyjemnego obcierania skóry na karku, obecnego w przypadku standardmocowaniem na szyi.
- Wzmocnienie konstrukcji za pomocą wciskanych i izolowanych nap oraz nitów.
- **Rozmiar 90 x 60cm (dł./szer.)** jest odpowiedni dla użytkownika o wymiarach:
 - wysokość: 90 cm,
 - obwód klatki piersiowej: 60 cm,
 - obwód talii: 60 cm.

Normy i wymagania

- EN ISO 11611:2015 - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
 - Klasa 2 - Ochrona w bardziej niebezpiecznych warunkach spawania powodującego duże odpryski i promieniowanie cieplne.
 - A1+A2 - Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: powierzchniowa (A1) i krawędziowa (A2).

Klasyfikacja / oznaczenia

EN 11611



Kl. 2

A1+A2